



Вибростолы



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	МАКС. ДЛИНА	ШИРИНА РОЛИКОВ	ВЫСОТА ДО ВЕРХА РОЛИКОВ	МАКС. ШИРИНА	МАКС. НАГРУЗКА	ОПЦИЯ ПРИВОДА РОЛИКОВ
СТ 1	610mm	457mm	610mm	585mm	750 KG	ДА
СТ 2	915mm	610mm	610mm	740mm	1000 KG	ДА
СТ 3	915mm	760mm	610mm	890mm	1000 KG	ДА
СТ 4	915mm	915mm	610mm	1040mm	1000 KG	ДА
СТ 5	1220mm	915mm	610mm	1040mm	1100 KG	ДА
СТ 6	1525mm	915mm	610mm	1040mm	1200 KG	ДА
СТ 7	1525mm	1220mm	610mm	1350mm	2000 KG	ДА
СТ 8	1900mm	1220mm	610mm	1350mm	3000 KG	ДА

ОСОБЕННОСТИ

- Два вибромотора, вращающиеся в противоположные стороны и создающие вертикальные колебания
- Опционально – инвертер переменного тока для изменения частоты вибрации
- Конструкция вибростола такова, что позволяет работать с очень большими формами
- Ролики, составляющие рольганг, остаются статичными и не вибрируют
- Резиновые пневмоподушки поднимают и опускают форму/опоку
- Автоматическая работа, контролируемая пневматическими ножным [педальным] выключателем

ОПЦИИ

- Ролики с приводом
- Края роликов с бортиком для работы с подмодельными плитами
- Переменные скорости, контролируемые инвертером
- Увеличенные максимальные нагрузки
- Индивидуальное проектирование
- Единый пульт управления со смесителем

ВИБРОСТОЛЫ



www.Technolux-spb.ru

ООО «TECHNOLUX»

190013, г. Санкт-Петербург, а/я 227

Телефон +7 812 336-44-50

Факс +7 812 336-44-51

e-mail: info@Technolux-spb.ru