



Манипуляторы TITAN



Стандартные размеры

Модель	Макс размер опоки	Мин размер опоки	Радиус поворота	Общая высота узла	Пневмати- ческий	Электри- ческий	Гидравли- ческий
					Макс вес формы	Макс вес формы	Макс вес формы
ММ 2	650мм	300мм	350мм	1100мм	250 кг	500 кг	недоступно
ММ 3	950мм	450мм	500мм	1380мм	500 кг	750 кг	1000 кг
ММ 4	1050мм	600мм	600мм	1380мм	500 кг	750 кг	1000 кг
ММ 5	1200мм	650мм	750мм	1730мм	недоступно	1000 кг	2000 кг

Общая информация

Линейка манипуляторов спроектирована для простоты и легкости использования и представлена в широком кругу производительностей. Узлы производятся с опцией разных источников мощности (электричество, пневматика, гидравлика), чтобы соответствовать сфере применения и требованиям установки.

Движения манипулятора управляются посредством нажатия кнопки «перемещение» для точного позиционирования подушки захвата. Давления сжатия регулируется в пневматической и гидравлической версиях, где имеется ручной регулятор давления для выбора оптимального рабочего давления для типа формы и процесса.

Подушки захвата поддерживаются на универсальных шарнирных соединениях, чтобы регулировать угол литейного уклона сторон формы. Используется 2 сферических подшипника для поддержки шарнирное соединение и подушки захвата и позволить вручную поворачивать закрепленные формы, с помощью ручного закрепляющего устройства, которое закрепляет зажимные планки в 4 позициях по 90 градусов.

Версии с гидравлическим и электрическим приводом могут быть поставлены с возможностью управлять приводным кантованием нажатием кнопки.

Опции

- Приводное кантование (только электрическая и гидравлическая версии)
- Встроенное управление краном
- Возможность поставить нестандартные размеры
- Повышенная грузоподъемность
- Балочный тип дизайна для минимизации высоты крана

Примеры Манипуляторов



www.Technolux-spb.ru

ООО «TECHNOLUX»

190013, г. Санкт-Петербург, а/я 227

Телефон +7 812 336-44-50

Факс +7 812 336-44-51

e-mail: info@Technolux-spb.ru